

Mit Köpfchen und Ablaufrinne.



- Empfohlen für:
- Parkplätze
 - barrierefreie Flächen
 - Stellflächen

| Technische Eigenschaften des Bodengitters | |
|---|---|
| Abmessungen: | 18 x 33 x 5 cm |
| Gewicht je ECORASTER® Bloxx Modul: | 0,54 kg |
| Sicherheitsverbund: | Verbindungszapfen |
| Belastbarkeit: | bis zu 800 t/m ² * |
| Druckprüfung: | bis 20 t Achslast nach DIN 1072 |
| Formstabiler Temperaturbereich: | von -50° bis 90° C |
| UV- und witterungsbeständig: | nach DIN EN ISO 4892-2 und DIN EN 60068-2-5 |
| Max. geöffnete Oberfläche: | ca. 80 % |
| Material: | LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar |
| Reißfestigkeit: | > 5 kN/lfm |
| Umweltverträglichkeit: | Umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004 |
| Hochbelastbar: | nach DIN EN 124:2011 (D400) |

* bezieht sich auf ECORASTER® 1/2 Bloxx Modul inkl. Pflastersteine

| Technische Eigenschaften der Pflastersteine | |
|---|---|
| Abmessungen: | 14.2 x 14.2 x 4.5 cm |
| Gewicht je Pflasterstein: | 2,12 kg |
| Abmessung, Spaltzugfestigkeit & Bruchlast: | nach DIN EN 1338; 2003-08 |
| Farbvarianten: | Hellgrau (Standard), Rot, Weiß, Anthrazit; weitere Farben auf Anfrage |

| Liefereinheiten | Pflastersteine für Bloxx | 1/2 Bloxx Modul |
|---|--------------------------|--------------------|
| Verpackung: | Holzpalette | Kunststoffpalette |
| Anzahl Pflastersteine je Palette: | 432 Stk. | - |
| Anzahl ECORASTER® 2er Bloxx Module je Palette: | - | 360 Stk. |
| Gewicht je Palette (Brutto): | 940 kg | 205 kg |
| Paletten je LKW: | 20 | 22 |
| Anzahl je LKW: | 8 440 Stk. | 7 920 Stk. |
| Abmessungen: | 120 x 80 x 60 cm | 105 x 135 x 110 cm |



Ihr Ansprechpartner:

HINWEIS:

- a. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf unserer Website! Irrtümer und Änderungen vorbehalten
- b. Die hier vermittelten Daten basieren teilweise auf Nennmaßen, die einer materialgebundenen Toleranz unterliegen